

Принтер GR TRAFFIC TS 1600 PRO

Промышленное решение для крупносерийной печати. Принтер оснащён надёжными печатными головками Konica Minolta и развивает скорость до 42 кв.м/час, что позволяет оперативно выполнять большие объёмы заказов без потери качества.



ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВЫ
KONICA MINOLTA -
ЯПОНСКАЯ ТОЧНОСТЬ
ПЕЧАТИ



ВСТРОЕННОЕ И
КОМПАКТНОЕ РАБОЧЕЕ
МЕСТО ОПЕРАТОРА



ПРОДУМАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ -
УДОБНЫЙ ДОСТУП
КО ВСЕМ УЗЛАМ



Фото и видео презентация
оборудования



до **50%**

ЭКОНОМИЯ НА
СВЕТОФИЛЬТРУЮЩЕЙ
ПЛЁНКЕ

до **25%**

ЭКОНОМИЯ
ЗАРПЛАТНОГО ФОНДА



СУЩЕСТВЕННОЕ УСКОРЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ



СВОБОДНЫЕ МОЩНОСТИ
ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ

Характеристики

GR TRAFFIC TS 1600 PRO

Скорость печати

до **42** м²/час

Ширина материала

до **1.6** м

Разрешение

*DPI

540x1080

Чернила

ALGALITE TRAFFIC UV (SPOT)

Цвета

Жёлтый, черный, синий, красный, зеленый, коричневый. Поддержка CMYK. Возможность печати по желтому и другим цветам

Печатные головы

Konica Minolta

УФ-лампа

LGLED

Средний расход чернил

8 мл/м²

Габаритные размеры (Ш*Г*В, мм)

3610*1460*1710

Вес нетто, кг

860 кг

Энергопотребление

220В, 4 кВт

Операционная система

Windows 10 64 bit

Интерфейс

Ethernet

Минимальная рекомендуемая площадь
помещения (м²)

30

Высокопроизводительная линия цифровой печати дорожных знаков.

Рекомендуемые типы световозвращающих материалов:

ALGALITE EGP 2700 LITE

ALGALITE EGP 2700

ALGALITE HIP 4700

ALGALITE 5700

ALGALITE ULTRA 1020

ALGALITE ULTRA 1030

ALGALITE ULTRA 1040

Микропризматическая инженерная пленка класса Ib - тип А

Микропризматическая инженерная пленка класса Ib - тип А

Высокоинтенсивная призматическая пленка класса IIb - тип Б

Призматическая алмазная пленка III класса - тип В

Микропризматическая инженерная пленка класса Ib - тип А

Высокоинтенсивная призматическая пленка класса IIb - тип Б

Призматическая алмазная пленка III класса - тип В

Ламинирующая пленка ALGALITE, соответствующая сроку службы пленки.



Краска для принтера
GR TRAFFIC TS 1600 PRO

