



Объем	Срок службы	Плотность
1 кг	10 лет	Концентрат
Предназначение	Световозвращающий материал из акрила, ПВХ, ПЭТ	
Печать	РЕТ сетка размером 77Т – 120Т и ракельная резина 65 по шкале Шора	
Расход	1 кг краски = 30 м² печати (мин.)	
Время высыхания	Естественная сушка. Сухая на ощупь уже через 10-20 минут, полная адгезия через 24-48 часов	
Срок хранения	2 года в закрытой емкости с даты приобретения при условии хранения при температуре от 50 до 77°F (от 10 до 25°C) и относительной влажности 50% ±5%. Избегать попадания на краску прямых солнечных лучей или воздействия экстремальных температур	
Световозвращение	Фотометрические и колориметрические характеристики однокомпонентных красок ALGALITE S соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-2024, ГОСТ 32945-2014	

Разработаны специально для применения на световозвращающих плёнках ALGALITE с поверхностью из акрилового слоя, ПВХ и ПЭТ. Уникальная формула обеспечивает высокую износостойкость и надёжное нанесение, что подтверждено официальным одобрением для использования исключительно с плёнками ALGALITE. Поскольку производство красок и световозвращающих материалов сторонних производителей не контролируется ALGALITE, пользователям рекомендуется самостоятельно проверять совместимость таких продуктов с предполагаемым применением.

Краска ALGALITE S является концентратом и главным ее преимуществом перед аналогами красок других производителей является возможность использования разбавителя, за счет которого клиент получает в 2 раза больше краски в объеме без потери насыщенности и качества.



T21, жёлтый 1 кг



T12, красный 1 кг



T30, синий 1 кг



T60, чёрный 1 кг