




Объем	Срок службы	Назначение
1 кг	10 лет	Разбавитель
Предназначение	Шелкотрафаретная печать дорожных знаков	
Состав	Изофорон (CAS № 78-59-1) >97.0%, 3,5,5-триметил-3-Циклогексен-1-ОН (CAS № 471-01-2) <3.0%. Хим. формула C ₉ H ₁₄ O. В виде светло-желтой жидкости	
Печать	PET сетка размером 77T ~ 120T и ракельная резина 65 по шкале Шора	
Время высыхания	Естественная сушка. Сухая на ощупь уже через 10-20 минут, полная адгезия через 24-48 часов.	
Срок хранения	2 года в закрытой емкости с даты приобретения при условии хранения при температуре от 50 до 77 °F (от 10 до 25 °C) и относительной влажности 50 % ±5 %. Избегать попадания прямых солнечных лучей или воздействия экстремальных температур.	
Световозвращение	Фотометрические и колориметрические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-2024, ГОСТ 32945-2014.	

Разбавитель ALGALITE S

Разработан специально для использования с красками серии ALGALITE S. В сочетании с уникальной формулой красок разбавитель обеспечивает их максимальную эффективность и износостойкость.

Система одобрена для применения исключительно на световозвращающих плёнках ALGALITE. Так как производство красок и плёнок сторонних производителей не контролируется ALGALITE, пользователям рекомендуется самостоятельно проверять совместимость таких продуктов с предполагаемым применением.



S прозрачный

1 кг